


|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 1/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                        |   |
|------------------------|---|
| Handelsnaam            | : Stikstof  |
| VIB nr                 | : EIGA089A  |
| Chemische omschrijving | : Stikstof  |
|                        | CAS-Nr : 7727-37-9  |
|                        | EG-Nr : 231-783-9   |
|                        | EU Identificatie-Nr : ---                                   |
| Registratie nr :       | : gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie. |
| Chemische formule      | : N2  |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Relevant geïdentificeerd gebruik. | : Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik.<br>Test gas/ calibratie gas.<br>Puur gas, verdunningsgas, inertiseringsgas.<br>Schildgas voor lasprocessen.<br>Gebruik voor de vervaardiging van elektronische / fotovoltaïsche componenten.<br>Laboratorium gebruik.<br>Contact leverancier voor meer gebruiksinformatie. |
| Ontraden gebruik.                 | : Gebruik door de consument.   |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijfsidentificatie

##### Nederland:

INDUSTRIAL MERCHANT  
AIR LIQUIDE BV  
De Witbogt 1  
5652 AG Eindhoven  
Nederland

LARGE INDUSTRIES  
AIR LIQUIDE INDUSTRIE BV  
Weena 312 - 314  
3012 NJ Rotterdam  
Nederland

##### BELGIE:

INDUSTRIAL MERCHANT  
AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V.  
Quai des Venues, 8  
B-4020 Liège-Luik  
Belgique-België

LARGE INDUSTRIES  
AIR LIQUIDE INDUSTRY BELGIUM  
Bourgetlaan 44  
1130 Bruxelles-Brussel  
Belgique-België

##### LUXEMBURG:


L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.  
ZONE P.E.D.-B.P.20  
L-4801 RODANGE Luxembourg

[infosafetydatasheet.albv@airliquide.com](mailto:infosafetydatasheet.albv@airliquide.com)  
[www.airliquide-benelux.com](http://www.airliquide-benelux.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : NL: +31 (0) 40 250 35 03 / BE: +32 (0)4 349 89 89 / LUX: +352 50 62 63 1

| Land      | Organisatie/Bedrijf   | Adres                                 | Noodnummer     | Opmerking  |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |
| Luxemburg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +352 8002 5500 |  |

|   |   |   |                  |   |
|---|---|---|------------------|---|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>            |   |                  | Pagina : 2/9  |
|   |   |   |                  | Herziene uitgave nr : 4.0   |
|   |   |   |                  | Datum herziening : 2017-07-01   |
|   |   |   |                  | Vervangt : 2014-06-01   |
| <b>Stikstof</b>   |   |   |                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>   |
|   |   |   |                  | Land : BeNeLux / Taal : NL  |
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum | Huispostnummer B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fysieke gevaren                      Gassen onder druk : Samengeperst gas                      H280

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)                      :



GHS04

Signaalwoord (CLP)                      : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)                      : H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming..

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- Opslag : P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren..

### 2.3. Andere gevaren

: Verstikkend in hoge concentraties.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

| Naam     | Productidentificatie   | %   | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------|--|-----|---|
| Stikstof | (CAS-Nr) 7727-37-9<br>(EG-Nr) 231-783-9<br>(EU Identificatie-Nr) ---<br>(Registratie nr : ) *1 | 100 | Press. Gas (Comp.), H280                              |

Bevat geen componenten die de classificatie van het produkt beïnvloeden.

\*1: *gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.*

\*2: *Registratie termijn nog niet verstreken.*

\*3: *Registratie niet vereist : stof wordt geproduceerd of geïmporteerd < 1t/y.*


### 3.2. Mengsels

: Niet vastgesteld.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing                      : Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalings-bescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas cardiopulmonaire resuscitatie toe zodra de ademhaling ophoudt.
- Kontakt met de huid                      : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product.
- Oogcontact                      : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product.

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 3/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

- Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

#### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

: Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking.  
Zie rubriek 11.

#### **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

: Geen.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1. Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : watersproeier of nevel.  
- Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal.

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke risico's : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.  
Gevaarlijke verbrandingsproducten : Geen.

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Specifieke methoden : Coördineer brand maatregelen naar aangrenzende branden. Blootstelling aan brand of stralingswarmte kan de drukhouder doen scheuren. De bedreigde drukhouders koel houden met waterstraal vanaf een veilige positie. Verontreinigd bluswater niet wegleiden in afvoer.  
Indien mogelijk, stop de productstroom.  
Water sproeier of nevel gebruiken indien mogelijk, voor het neerslaan van rook.  
Verwijder containers uit de buurt van de vuurhaard, indien dit kan worden gedaan zonder risico.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.  
Standaard beschermende kleding en apparatuur (persluchttoestel) voor brandweerlieden.  
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.  
EN 469 : Beschermende kledij voor brandweerlieden. EN 659 : Beschermende handschoenen voor brandweerlieden.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

: Tracht de uitstroming te stoppen.  
Evacueer de omgeving.  
Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Handel naar het plaatselijk rampenplan.  
Boven de wind blijven.  
Zuurstof detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen vrijkomen.

#### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

: Tracht de uitstroming te stoppen.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**


: De ruimte ventileren.

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

: Zie ook rubrieken 8 en 13.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 4/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

- Veilig gebruik van het product. : De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures.  
 Enkel ervaren en goed opgeleide mensen zouden gassen moeten hanteren.  
 Overweeg drukontlastings apparatuur in gas installatie.  
 Verzekert dat het complete gassysteem is (of regelmatig wordt) gecontroleerd op lekken voor gebruik.  
 Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.  
 Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.  
 Vermijd terugstroom van water, zuren of basen.  
 Gas niet inademen.  
 Product vrijgeving naar atmosfeer vermijden.
- Veilig gebruik van de gashouder. : Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.  
 Voorkom terugstroming in de houder.  
 Bescherm gasfles van mechanische beschadiging. Niet slepen, niet rollen, niet schuiven, niet laten vallen.  
 Gebruik voor het verplaatsen van een gasfles, zelfs voor korte afstanden, steeds een (steek)kar die geschikt is voor het transport van gasflessen.  
 Kraanbeschermende kappen niet verwijderen alvorens de houder beveiligd is aan een muur, werkplaats of fleshouder en klaar is voor gebruik.  
 Indien de gebruiker enige moeilijkheden ervaart bij het bedienen van het flesventiel, onderbreek het gebruik en neem contact op met leverancier.  
 Herstel houderkranen of veiligheidsdrukontlastings materiaal nooit zelf .  
 Beschadigde cilinderventielen moeten onmiddellijk aan de leverancier meegedeeld worden.  
 De houderventielen proper en vrij houden van verontreiniging, in het bijzonder olie en water.  
 Plaats plug of stop en houderkap, waar beschikbaar, zo snel mogelijk nadat de houder is ontkoppeld van apparatuur.  
 De houderkraan sluiten na elk gebruik en indien leeg, zelfs als deze nog aangesloten is.  
 Probeer niet om het gas van een houder naar een andere houder over te vullen.  
 Gebruik nooit een vlam of elektrische verwarming om de druk in de houder te verhogen.  
 Identificatiestickers voorzien door de leverancier niet verwijderen of beschadigen.  
 Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.  
 Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- : Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht.  
 Houder niet bewaren in omstandigheden die corrosie bevorderen.  
 Beschermingsplug van kraan of kap zou geplaatst moeten worden.  
 Houder vertikaal opslaan en tegen omvallen beveiligen.  
 Opgeslagen houders moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en algemene conditie.  
 Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.  
 Bewaar houders in een lokatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en ontstekingsbronnen.  
 Verwijderd houden van brandbare stoffen.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

- : Geen.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**


### **8.1. Controleparameters**

OEL (Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling) : Geen gegevens beschikbaar.

DNEL (Afgeleide dosis zonder effect) : Geen gegevens beschikbaar.

PNEC (Voorspelde concentratie(s) zonder effect) : Geen gegevens beschikbaar.

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 5/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

- : Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging.
- Technisch afgedichte systemen zouden regelmatig op lektheid getest moeten worden.
- Zuurstof detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen vrijkomen.
- Overweeg het gebruik van een systeem van werkvergunningen, vb voor onderhoudswerken.

### 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen.

- : Een veiligheids beoordeling zou moeten uitgevoerd en gedocumenteerd worden bij elk werkgebied om de risico's te beoordelen verwant aan het gebruik van het product, en om de geschikte PBM te selecteren behorende bij relevante risico's. De volgende aanbevelingen zouden overwogen moeten worden :  
PBM's, voldaan aan de aanbevolen EN/ISO normen, selecteren.
- oog / gezicht bescherming. : Draag veiligheidsbril met zijbescherming.  
Standaard EN 166 - oogbescherming- specificatie's.
- Huidbescherming
  - Handbescherming : Draag werkhandschoenen bij het hanteren van gasflessen.  
Standaard EN 388- Handschoenen tegen mechanische gevaren.
  - Andere : Draag veiligheids schoenen tijdens het hanteren van drukhouders.  
Standaard EN ISO 20345 - Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel.
- Ademhalingsbescherming : Persluchtmasker of een druklucht leiding met masker kan gebruikt worden in zuurstof arme atmosfeer.  
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.
- Thermischegevaren : Geen in aanvulling op de bovenstaande sectie's.

### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling


- : Niet nodig.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Uiterlijk

- Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa : Gas
- Kleur : Kleurloos.
- Geur : Geen geur-waarschuwingskenmerken.
- Geurdrempelwaarde : Geurwaarnemingsdrempel is subjectief en niet geschikt als waarschuwing voor overmatige blootstelling.
- pH : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.
- Smeltpunt / Vriespunt : -210 °C
- Kookpunt : -196 °C
- Vlampunt : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.
- Verdampingssnelheid : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.
- Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar.
- Explosiegrenzen : Niet brandbaar.
- Dampspanning [20°C] : Niet van toepassing.
- Dampspanning [50°C] : Niet van toepassing.
- Dampdichtheid : Niet van toepassing.
- Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : Niet van toepassing.
- Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : 0,97
- Oplosbaarheid in water : 20 mg/l
- Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet van toepassing voor anorganische gassen.
- Zelfontbrandingstemperatuur : Niet brandbaar.
- Ontledingstemperatuur : Niet van toepassing.

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 6/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

Viscositeit : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing.

Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing.

### **9.2. Overige informatie**

Moleculair gewicht : 28 g/mol

Kritische temperatuur [°C] : -147 °C

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1. Reactiviteit**

: Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek.

### **10.2. Chemische stabiliteit**

: Stabiel onder normale omstandigheden.

### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

: Geen.

### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

: Vermijd vocht in installatiesystemen.

### **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

: Geen.

Voor verder informatie betreft compatibiliteit, zie ISO 11114.

### **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

: Geen.

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### **11.1. Informatie over toxicologische effecten**

**Acute toxiciteit** : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product.

**ernstig oogletsel/oogirritatie** : Geen gekende effecten van dit product.

**ernstig oogletsel/oogirritatie** : Geen gekende effecten van dit product.

**sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** : Geen gekende effecten van dit product.

**Mutageniteit** : Geen gekende effecten van dit product.

**Carcinogeniteit** : Geen gekende effecten van dit product.

**Giftigheid voor de voortplanting** : Geen gekende effecten van dit product.

Geen gekende effecten van dit product.

**STOT bij eenmalige blootstelling** : Geen gekende effecten van dit product.

**STOT bij herhaalde blootstelling** : Geen gekende effecten van dit product.

**gevaar bij inademing** : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

## **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

### **12.1. Toxiciteit**

Evaluatie : Dit product veroorzaakt geen milieuschade.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.


EC50 72h - Algae [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

LC50 96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Evaluatie : Dit product veroorzaakt geen milieuschade.

### **12.3. Bioaccumulatie**

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 7/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

Evaluatie : Geen gegevens beschikbaar.

#### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Evaluatie : Omwille van zijn hoge vluchtigheid, bodem - of water verontreiniging van dit product is onwaarschijnlijk.  
Verdeling in de bodem is onwaarschijnlijk.

#### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Evaluatie : Geen gegevens beschikbaar.

#### **12.6. Andere schadelijke effecten**

Andere schadelijke effecten : Geen gekende effecten van dit product.  
Effect op ozonlaag : Geen.  
Effect op de opwarming van de aarde. : Geen.

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Alleen afblazen in zeer goed geventileerde omgevingen.  
Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Zend ongebruikt product in de originele cylinder terug naar de leverancier.

Lijst van gevaarlijke afvalstoffen. : 16 05 05: Niet onder 16 05 04 vallende gasen in drukhouders.

#### **13.2. Aanvullende informatie**

: Externe verwerking en afvoer van afval moeten voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

#### **14.1. VN-nummer**

VN-nr : 1066

#### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

**Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID)** : STIKSTOF, SAMENGEPERST

**Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)** : Nitrogen, compressed

**Vervoer over zee (IMDG)** : NITROGEN, COMPRESSED

#### **14.3. Transportgevaarklasse(n)**

**Etikettering** :



2.2 : Niet brandbare, niet giftige gasen.

#### **Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID)**


Class : 2.  
Classificatiecode : 1A.  
Gevaarnummer : 20.  
Tunnel Restriction : E - Doorgang verboden door tunnels Cat.E.

#### **Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Klasse / subklasse : 2.2

#### **Vervoer over zee (IMDG)**

Klasse / subklasse : 2.2  
Noodplan (EmS)- Brand : F-C.  
Noodplan (EmS)- Lek : S-V.

|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 8/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

#### **14.4. Verpakkingsgroep**

Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) : Niet vastgesteld.  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) : Niet vastgesteld.  
Vervoer over zee (IMDG) : Niet vastgesteld.

#### **14.5. Milieugevaren**

Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) : Geen.  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) : Geen.  
Vervoer over zee (IMDG) : Geen.

#### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

##### **Verpakkingsinstructie (s)**

Vervoer over de weg/per spoor (ADR/RID) : P200.  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Passagier - en vrachtvliegtuig : 200.  
Enkel vrachtvliegtuig. : 200.  
Vervoer over zee (IMDG) : P200.

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte.  
Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.  
Alvorens cilinders te vervoeren :  
- Zorg voor voldoende ventilatie.  
- Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.  
- Controleer of de cylinderkraan goed gesloten is en niet lekt.  
- Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.  
- Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

#### **14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

: Niet van toepassing.

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

##### **EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen : Geen.  
Seveso richtlijn 2012/18/EU (Seveso III) : niet aangehaald.

##### **Nationale voorschriften**

Nationale wetgeving : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn.  
Kenn-nr. : 1351


#### **15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

: Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

Vermelding van wijzigingen : Herzien veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 2015/830.



|   |                                  |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b> | Pagina : 9/9                  |
|   |                                  | Herziene uitgave nr : 4.0     |
|   |                                  | Datum herziening : 2017-07-01 |
|   |                                  | Vervangt : 2014-06-01         |
| <b>Stikstof</b>   |                                  | <b>EIGA089A-ALBNL</b>         |
|   |                                  | Land : BeNeLux / Taal : NL    |

- Afkortingen en acroniemen : ATE - Acute Toxicity Estimate - acute Toxiciteitsschattingen  
 CLP - Classification Labelling Packaging; verordening (EG) No 1272/2008 betreffende classificatie, etikettering en verpakking.  
 REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordening (EG) no1907-2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.  
 EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances -Europese lijst van bestaande commerciële stoffen.  
 CAS nr - Numerieke identificatie voor chemicaliën  
 PBM - Persoonlijke beschermings middelen.  
 LC50 - Lethal concentration - Dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie.  
 RMM - Risk Management Measures - Risico beheersmaatregelen.  
 PBT - Persistent, Bioaccumulerend en toxisch.  
 vPvB - zPzB - Zeer Persistent en zeer bioaccumulerend.  
 STOT - SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling.  
 CSA - Chemical Safety Assessment - Chemische veiligheidsbeoordeling.  
 EN - European Norm - Europese norm  
 UN - VN - Verenigde Naties  
 ADR - Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  
 IATA - International Air Transport Association - Internationaal lucht transport associatie.  
 IMDG code - International Maritime Dangerous Goods - Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.  
 RID - Regulatie betreffende internationaal transport van gevaarlijke goederen per spoor.  
 WGK - Water Hazard Class - Watergevaren klassen
- STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaaldelijke blootstelling.
- Opleidingsadvies : Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH

|                    |  |
|--------------------|--|
| Press. Gas (Comp.) | Gassen onder druk : Samengeperst gas                 |
| H280               | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |

- AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID : Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-compatibiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.  
 De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave.  
 De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.