

We measure it. **testo**



Infrarood thermometer werkend met smartphone

testo 805i

Professionele compacte meetinstrumenten uit de Testo Smart Probes serie voor het gebruik met smartphones/ tablets.

Contactloze IR meter van oppervlaktetemperatuur

Eenvoudig beeldweergave van meetwaarden en meetvlekmarkering

Meetgegevens analyseren en verzenden d.m.v. Smart Probes App.

Ruimtebesparend en eenvoudig te transporteren



Bluetooth
+ App

Download nu gratis de
testo Smart Probes App



De testo 805i, de handzame infrarood thermometer is uitermate geschikt voor zeer snellen contactloze metingen aan muren, componenten en objecten die niet eenvoudig te bereiken zijn. De meetlocatie wordt weergegeven door multi-point meetmarkering zodat u altijd precies weet waar u aan het meten bent. De meetgegevens kunnen

eenvoudig uitgelezen worden in de App en kunnen worden gedocumenteerd. De Smart Phone App biedt ook de speciale menu voor het opsporen van vocht/schimmel plekken en kunt u met de de Smart Phone App de meetprotocollen direct verzenden als PDF of Excel. .

Technische gegevens / toebehoren

testo 805i

testo 605i, Infrarood meter werkend met smartphone, incl. batterijen en kalibratieprotocol.

Bestel nr. 0560 1805



Testo Smart Probes App

De App verandert uw smartphone of tablet in het display van het meetinstrument. Zowel de bediening als de display van het instrument gaat via de Testo Smart Probes App op uw smartphone of tablet d.m.v. de draadloze Bluetooth verbinding. De App biedt ook de mogelijkheid om meetprotocollen aan te maken, foto's toe te voegen en van notities te voorzien en deze via e-mail te verzenden. Geschikt voor IOS en Android toestellen.

Sensor type

Infrarood

Meetbereik	-30 tot +250 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±1.5 °C of ±1.5 % van m.w. (0 tot +250°C) ±2.0 °C (-20 to t-0.1 °C) ±2.5 °C (-30 tot -20.1 °C)
Resolutie	0.1 °C

Algemene technische gegevens

Compatibiliteit	vereist iOS 8.3 of recenter / Android 4.3 of recenter vereiste mobiel apparaat met Bluetooth 4.0
Opslagtemperatuur	-20 ... +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +50 °C
Batterijtype	3 Mignon AAA
Levensduur batterij	30 uur
Optiek	10:1
Laser markering	Diffraction optics (laser cirkel)
Afmetingen	140 x 36 x 25 mm
Emissiecoëfficiënt	0.1 tot 1.0 instelbaar
Garantie	2 jaar

Accessories

Bestel nr.

testo Smart case (VAC) voor opslag en transport van 405i, 410i, 510i, 605i, 805i en 905i. 270x190x60mm	0516 0260	
ISO kalibratie certificaat temperatuur, infrarood thermometer, kalibratiepunten +60 °C; +120 °C, +180 °C	0520 0002	